



Pneumatic Fiting

Badron
Pneumatic





Excellent performance of resistance against high-pressure, vibration, corrosion, wear, weather and bending.
Light weight, easy and flexible use and convenient for tube arrangement.
High precision of inside and outside diameter sizes controllable, suitable for various kinds of fittings.
Multiple color for your selection.

شیلنگ ها دارای عملکرد عالی و مقاوم در برابر فشارهای بالا، ارتعاش، خوردگی، هوا و خم شدن می باشند.
دارای وزن سبک، استفاده آسان و انعطاف پذیر و مناسب برای انواع شیلنگ کشی هستند.
دقت بالا در اندازه های داخل و خارج قطر شیلنگ ها قابل کنترل بوده و مناسب برای انواع مختلفی از اتصالات می باشد.
همچنین در چند رنگ مختلف قابل انتخاب می باشد.

Specification	مشخصات	
Code	BEN Series(PA)	BEU Series Tube(PU)
Materials	Nylon(PA) نیلون	Polyurethane (PU) پلی اورتان
Fluid	Air هوا	Air هوا
Operating pressure	15 bar	8 bar
Operating temperature	-20°C~+80°C	-20°C~+60°C
		نوع سیال
		فشار کارکرد
		حرارت کارکرد

PU Tube Outer Dia. and inner Dia		اندازه قطر داخلی و خارجی شیلنگ با مواد پلی اورتان							
Code	0320	0425	0640	0850	0855	1065	1280	1612	
Outer Dia(Mm)	Ø3.0	Ø4.0	Ø6.0	Ø8.0	Ø8.0	Ø10.0	Ø12.0	Ø16.0	قطر خارجی
Inner Dia(Mm)	Ø2.0	Ø2.5	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.5	Ø8.0	Ø12.0	قطر داخلی
Min bending radius(mm)	8	10	15	20	20	27	35	60	کمترین شعاع خم شدگی
Operating pressure(Bar)	8	8	8	7.5	8	8	7.5	7	فشار کارکرد
Bursting pressuer(Bar)	30	30	30	30	25	25	25	22	میزان فشار ترکیدن

PA Tube Outer Dia. and inner Dia		اندازه قطر داخلی و خارجی شیلنگ با مواد پلی آمید					
Code	0320	0425	0640	0860	1075	1290	
Outer Dia(Mm)	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	قطر خارجی
Inner Dia(Mm)	Ø2	Ø2.5	Ø4	Ø6	Ø7.5	Ø9	قطر داخلی
Min bending radius(mm)	15	20	35	55	75	75	کمترین شعاع خم شدگی
Operating pressure(Bar)	15	15	15	15	15	15	فشار کارکرد
Bursting pressuer(Bar)	81	79	71	51	53	53	میزان فشار ترکیدن