

شیرهای دستی ۱/۸

شیرهای بادران در سایزهای $G 1/8$ ، $G 1/4$ و $G 1/2$ و با عملکرد $3/2$ ، $5/2$ و $5/3$ موجود می باشد. استفاده از مواد با کیفیت بالا و تکنیک های روز باعث عملکرد عالی شیر حتی در شرایط محیطی خشن شده است. اسپول ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم، سخت کاری شده و سطح آن پرداخت و صیقلی گردیده است. همچنین مقاومت بیشتری در مقابل عوامل مهاجم داشته و عمر طولانی تری را فراهم می آورد.

شکل خاص شیر باعث جریان سیال در شیر شده و استفاده از قطعات آبکاری بدون نیاز به روغن کاری ، اصطکاک درونی را کاهش داده و باعث عملکرد روان و عمر طولانی شیر می شود.

- مجرای اتصال : $G 1/8$
- محدوده فشار کاری : الی ۱۰ بار
- دمای محیط : 10° - الی 50° + سانتیگراد
- دمای سیال : 0° الی 40° + سانتیگراد
- روغن کاری نیازی نیست
- سیال : هوای فیلتر شده
- دمای مرجع : 20° سانتیگراد
- فشار مرجع : ۶ بار

شیرهای ۳/۲

- نحوه نصب : سه سوراخ با قطر $4/25$
- مقدار جریان هوا : 650 لیتر در دقیقه

شیرهای ۵/۲

- نحوه نصب : سه سوراخ با قطر $4/25$
- مقدار جریان هوا : 650 لیتر در دقیقه

شیرهای ۵/۳

- نحوه نصب : سه سوراخ با قطر $4/25$
- مقدار جریان هوا : 650 لیتر در دقیقه